

I02.01a


LÍNEA ACERO

FICHA DE PRODUCTO



| RIE-10 PRELACADA

LAMA ACERO GALVANIZADO



| RIE-10 LACADA

LAMA ACERO GALVANIZADO

105 x 15 | PRE-LACADA BLANCA (detrás color gris)

Perfil de acero con recubrimiento prelacado que aporta **protección anticorrosiva, estabilidad cromática y elevada durabilidad.**

- Datos técnicos -

La viabilidad de las medidas máximas de ancho y alto depende de los **accesorios** y del sistema de **automatización**.

Las especificaciones técnicas —como el peso, la resistencia al viento y la velocidad de apertura— también varían en función del **tipo de lama escogida**.

Además, debe analizarse la ubicación de la obra y las condiciones externas para determinar la clase de resistencia al viento y las dimensiones óptimas del cierre.

| Fabricación

La lama de acero galvanizado se fabrica a partir de una bobina de acero galvanizado mediante un proceso continuo de perfilado en frío (roll forming). La chapa pasa por una serie de rodillos conformadores que le confieren su geometría característica y su encaje articulado.


| Material

Es un producto de acero estructural recubierto con zinc mediante un proceso de galvanizado en caliente, lo que le proporciona alta resistencia a la corrosión y más durabilidad en ambientes exteriores.

| GUÍAS LATERALES |

ACERO

Guía simple




35x25
50x25
80x25

Guía Omega



30x25
50x25



| TERMINALES


107X18,5 espesor variable
Nuestro tejido se cierra opcionalmente con un terminal de PA6 o nylon. Tenemos dos piezas: izquierda y derecha.

| ZÓCALO DE ACERO GALVANIZADO

142 x 28 mm espesor 2 mm
En la parte inferior, el zócalo incorpora una junta de goma que mejora la estanqueidad. Este zócalo es compatible con las lamas indicadas en la parte superior.






- Acabados y modelos -




El proceso de lacado también cuenta con el sello de calidad QUALICOAT, que garantiza un recubrimiento homogéneo y resistente a las condiciones ambientales más exigentes.





a) Caja embellecedora
Caja de aluminio con diseños para adaptarse a diferentes estéticas, desde una tapa frontal hasta una caja que integra todo el conjunto.



b) Soportes y ejes
Elementos de soporte para la fijación del cilindro para enrollar la persiana, con diferentes modelos según la geometría de la obra. Cabe destacar especialmente el soporte móvil para alturas superiores a 4 metros.



c) Guías
Disponemos de tres tipos de guía per adaptarnos a cada geometría y dar más resistencia al conjunto o bien incorporar las cajas de desbloqueo.

d) Automatismos: Motores
Motores adaptados técnicamente a cada uso y dimensión.

1|Motor tubular con cuerpo cilíndrico compacto disponible en diferentes dimensiones.

2|Motor centre de eje con muelles helicoidales para una mayor durabilidad, con dos opciones: corriente continua para uso intensivo y corriente alterna.

3|Motor lateral con ubicación personalizable según la obra. Puede ser trifásico o con variador de frecuencia. (monofásico)

e) Seguridad y control
Banda de seguridad, mandos y fotocélulas.



f) Zócalo y finales
Final de lama con guía de goma para asegurar el correcto cierre con el pavimento.

ENROLLAMIENTO
CONSULTAR MEDIDA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL MOTOR

ACCESORIOS
DEFINIR EN FUNCIÓN DEL USO DE LA PUERTA
(luz de preaviso, situación caja de desbloqueo, buzón, boca-cartas, aplicación AppRiera, etc.)



USOS DEL PRODUCTO

